

INSTRUCTIVO ARMADO RACK CARTON CORRUGADO

FINCA FLICHMAN / CABALLERO DE LA CEPA


CONTENIDO




Base (1)



Estantes (3)



Zocalo antihumedad (1)



Estructura interna
(Pieza grande 2, Pieza chica 4)




Silueta Botella (2)

SECUENCIA DE ARMADO

Se sugiere seguir las indicaciones y predoblar todos los trazados previamente, acompañando el doblado para que las trabas calcen perfectamente en cada ranura.



1



2



3




4



5

Primeramente desplegar la base. Invertirla para doblar hacia adentro las 4 solapas como muestra la fig 1. Luego armar la estructura interna y colocarla dentro (fig.2). Una vez dentro volver a darla vuelta en su posición definitiva y cerrar la tapa con las solapas mas chicas primeramente (fig.3 y 4)



6



7



Zócalo transparente antihumedad

8



9



Colocar Zócalo en el piso

10



11

Luego cerrar las solapas largas que calzan justo una con la otra (fig. 5, 6 y 7).

En la figura 8 se muestra como debe armarse el zocalo antihumedad transparente, enganchando los 4 extremos para formar la pieza que despues colocaremos en el piso. Luego tomar una de las siluetas de la botella, despegar la cinta bifaz y colocar primeramente la solapa inferior por debajo de la base y dentro del zocalo. (Fig. 9 y 10). Repetir la operacion del otro lado. Una vez presentada la botella pegarla firmemente en la base. (Fig 11)



12



13



14



15

Por último colocar las botellas de forma tal que coincidan con las perforaciones, como muestran la Fig 12 y 13. Luego girar el estante 180° y para que vuelvan a coincidir las perforaciones y repetir la operacion hasta completar los 4 niveles. Finalmente verificar que la silueta de la botella quede posicionada correctamente en ambos laterales

MODELO TERMINADO

